


## Tridonic LED Module EOS P211-4



### LED Module EOS P211-4

#### Productbeschrijving

- Voor gewone, design-, effect- en noodverlichting
- Ook geschikt voor spotverlichting
- Hoge lichtopbrengst
- Compact design
- Verkrijgbaar met voorgemonteerde kabels
- Chip-on-board technologie




#### Technische informatie

Lichtbundel hoek	140°
Voedingsspanning bij 700 mA	2 – 4 V
Omgevingstemperatuur	-25 ... +55 °C
Maximaal tc. punt	75 °C

#### Bestelinformatie

Kleur	Golflengte	Kleurtemperatuur	Kabels	Type	Artikelnummer
1 Lichtpunt per module					
Warm wit	-	3.000 K	Ja	P211-4 WW	89600536
Neutraal wit	-	4.200 K	Ja	P211-4 NW	89600535
Daglicht wit	-	6.500 K	Ja	P211-4 DL	89600534
Rood	620 – 627 nm	-	Ja	P211-4 R	89601207
Groen	520 – 530 nm	-	Ja	P211-4 G	89601208
Blauw	455 – 465 nm	-	Ja	P211-4 B	89601209
Goud	-	2.700 K	Ja	P211-4 GOLD	89601461
Vleeskleurig	-	-	Ja	P211-4 PM	89601462
Warm wit	-	3.000 K	Nee	P211-4 WW	89601354
Neutraal wit	-	4.200 K	Nee	P211-4 NW	89601212
Daglicht wit	-	6.500 K	Nee	P211-4 DL	89601210
Goud	-	2.700 K	Nee	P211-4 GOLD	89601463
Vleeskleurig	-	-	Nee	P211-4 PM	89601464

#### Afmetingen



## Tridonic TALEXXmodule EOS P211-4

### Bijpassende TALEXX LED Drivers

Type	Inbouw/opbouw	Artikelnummer	Min. Modules	Max. Modules
0030 K500 one4all	Inbouw	86458561	6	14
0060 K350 one4all lp	Inbouw	86458566	39	42
LCAI 80 W 350mA one4all lp	Inbouw	86458997 / 86458846	39	57
LCAI 80 W 700mA one4all lp	Inbouw	86459191	20	28
0018 K350 DALI RGB	Inbouw	86458276	1	4
LCAI 15 W 350 mA one4all	Opbouw	86458899	1	11
LCAI 30 W 700 mA one4all	Opbouw	86458900	1	10
LCI 5 W 350 mA	Opbouw	24166311	3	4
LCI 15 W 350 mA	Opbouw	24166312	7	10
LCI 15 W 700 mA	Opbouw	24166313	4	5
LCI 30 W 700 mA	Opbouw	24166314	7	10
LCCI 16 W 350 mA	Opbouw	86459210	1	12
LCCI 16 W 500 mA	Opbouw	86459211	1	8
LCCI 16 W 700 mA	Opbouw	86459212	1	5

### Aansluitschema (voorbeeld < 60 V)



### Specifieke technische informatie

Type	Lichtopbrengst Bij 350 mA*	Lichtopbrengst Bij 700 mA*	Krachtstroom DC	Maximale krachtstroom	Vermogen Bij 350 mA	Vermogen Bij 700 mA	Kleurweergave- Index (CRI)
<b>1 Lichtpunt per module</b>							
P211-4 WW	75.0 lm	125.0 lm	350 mA	700 mA	1.2 W	2.4 W	>80
P211-4 NW	82.0 lm	128.0 lm	350 mA	700 mA	1.2 W	2.4 W	>80
P211-4 DL	100.0 lm	150.0 lm	350 mA	700 mA	1.2 W	2.4 W	>75
P211-4 R	31.0 lm	51.0 lm	350 mA	700 mA	0.9 W	1.8 W	-
P211-4 G	57.0 lm	87.0 lm	350 mA	700 mA	1.2 W	2.4 W	-
P211-4 B	12.5 lm	20.3 lm	350 mA	700 mA	1.2 W	2.4 W	-
P211-4 GOLD	56.0 lm	87.0 lm	350 mA	700 mA	1.2 W	2.4 W	>90
P211-4 PM	54.0 lm	85.0 lm	350 mA	700 mA	1.2 W	2.4 W	>80

\* Tolerantie voor optische data: ±15%